

HITECH WP-ML LATEX

Akrilik esaslı kür malzemesi - Acrylic based curing material

Tanımı:

Çimento esaslı harç, sıva, şap gibi malzemelerin işlenebilirlik ve su geçirimsizlik performansını artırıcı sentetik kauçuk esaslı, sıvı katkıdır.

Kullanım alanları:

- Her türlü çimento harçlarında,
- Sıvalarda ve şaplarda,
- Fayans, seramik yapıştırıcılarının harcında,
- Tamir harçlarında, soğuk derzlerde,
- Beton tamiratlarında aderans istenen yerlerde,
- Sıva öncesi serpmeye uygulamalarında,
- Sürme yalıtım uygulamalarından önce astar olarak kullanılmasında

Uygulama bilgileri:

Yüzey Hazırlığı: Uygulama yapılacak yüzeyler nemli olmalıdır. Nemlendirme işlemi yüzey tam doyana kadar yapılmalıdır. Bütün yüzeyler temiz ve serbest parçacıklardan arındırılmış olmalıdır. Yağ, kir, boya, çimento şerbeti, pas ve tuz kusması gibi aderans azaltacak tabakalar uygulamadan önce temizlenmelidir. Aderans için: yüzeye inceltirmeden 150-200ml/m² olacak şekilde fırçayla sürülür. Sürüldükten hemen sonra yaşken en geç 30-40 dakika içerisinde harç ya da yapıştırma işlemi üzerine yapılır.

Sarfiyat:

Sıva harçlarında kullanım:

WP-ML LATEX/Su: 1/4 oranında hazırlanan karışım suyundan yeterince katılarak sıva harcı elde edilir.

Tamir harçlarında kullanım:

WP-ML LATEX/Su: 1/3 oranında hazırlanan karışım suyundan yeterince katılarak tamir harcı elde edilir.

Şaplarda kullanım:

WP-ML LATEX/Su: 1/2 oranında hazırlanan sıvı karışımından Toz karışıma ,boza kıvamına gelene kadar ilave edilmelidir. Hazırlanan karışım kalınlığı 2 mm olacak şekilde zemine fırça ile sürülmelidir. Şap bu katın üzerine yaşken uygulanmalıdır. Şapta ,WP-ML LATEX/Su: 1/4 oranında hazırlanan karışım suyundan yeterince ilave edilmelidir.

Description:

It is a synthetic rubber based, liquid additive that improves the processability and water impermeability performance of materials such as cement based mortar, plaster and screed.

Usage areas:

- In all kinds of cement mortars,
- In plasters and screeds,
- Tiles, ceramic
- Repair mortars, cold joints,
- In places where concrete repairs are required,
- In pre-plastering applications,
- To be used as a primer before waterproofing insulation applications.

Application information:

Surface Preparation : The application surfaces should be humid. The moisturizing process should be done until the surface is full. All surfaces must be clean and all impurities that affect the adhesion like dirt, oil, sludge, rust, etc. should be removed.

For Adherence : It is applied to the surface with 150-200 mL/m² brush without thinning. It is applied on the mortar or bonding process within 30-40 minutes at the latest immediately after application.

Consumption :

Usage in renders:

WP-ML LATEX diluted water in the ratio of 1/4.

Using in repairing mortar:

WP-ML LATEX diluted water in the ratio of 1/3.

Usage in adhesive slurries:

To obtain a bonding slurry to be applied before screeds and plasters on existing cement surfaces add WP-ML LATEX diluted water in the ratio of 1/2 into 1/3 cement:sand mixture until gets creamy structure.

Usage in screeds:

WP-ML LATEX / Water: It should be added from the liquid mixture prepared in 1/2 ratio until it reaches the consistency of boza. The prepared mixture should be applied to the floor with a brush with a thickness of 2 mm. Screed should be applied on this layer when it is wet. In the screed, WP-ML LATEX / Water

Döküm Betonda Kullanım:

Betonun

M3 / 5kg (1 bidon)

Ambalaj:

5kg-10 kg -30kg plastik bidon

Depolama:

Açılmamış orijinal ambalajında, kuru ve 5°C ila 25°C sıcaklıktaki ortamlarda 12 ay boyunca saklanabilir. Açılan ambalajlar hemen kullanılmalıdır.

SAĞLIK ve GÜVENLİK BİLGİLERİ

Ürün ambalajı üzerindeki zararlılık ve önlem ifadelerinde belirtilen uyarıları dikkate alınız.

Ürüne ait güvenlik bilgi formunda yazan kurallara uygun davranılmalıdır.

Beklenmeyen sağlık sorunlarında en yakın sağlık kuruluşuna başvurunuz.

SORUMLULUK BEYANI

Bu teknik föyde verilen bilgiler ve öneriler "Momentum" Laboratuvarlarının tecrübesi ve sistemli olarak toplanan saha uygulamaları doğrultusunda oluşturulmuştur. "Momentum" gerekli hallerde haber vermeksizin ürünlerde değişiklik yapma hakkına sahiptir. Yukarıda verilen bilgiler yayın tarihindeki ürün için geçerlidir. Bu veri sayfasının güncel olduğunu doğrulamak kullanıcının sorumluluğundadır. Ürün, Teknik bilgi formunda tavsiye edilen amaca uygun kullanılmalıdır. Belirtilen gereklerin yerine getirilmesi için tüm önlemleri almak kullanıcının yükümlülüğündedir. Bu teknik bilgi formundaki veriler ürünle ilgili belirli test koşulları altında ürün performans açıklamalarını vermek için tasarlanmıştır. Uygulama esnasındaki değişkenler ürün performansında önemli bir faktör olduğundan bu bilgiler kullanıcıya genel bir kılavuz olarak hizmet etmelidir. Burada yazılı olmayan uygulama kaynaklı sorunlardan dolayı "Momentum" dan yasal olarak herhangi bir sorumluluk kabul edilemez. Yerel ve Ulusal mevzuatlar ve yasalarda belirtilen gereklerin yerine getirilmesi için gereken tüm önlemleri almak daima kullanıcının sorumluluğundadır. Bu ürüne ait kullanım prosedürleri ve koruyucu ekipmanlar ,depolama, taşıma, yangın ve ilk yardım vs. gibi güvenlik bilgileri için "GÜVENLİK BİLGİ FORMU" temin ederek, kurallara uyunuz. Son kullanım koşulları bilinmediğinden bu belge Garanti belgesi değildir. Sorumluluk kabul edilmez. Ürünle ilgili daha detaylı bilgi için Teknik Servis bölümü ile irtibata geçiniz.

should be added sufficiently from the mixture water prepared in 1/4 ratio.

Usage in Casting Concrete:

Concrete ,

M3 / 5kg (1 canister)

Packaging:

5kg-10kg-30kg plastic cans,

Storage:

Can be kept for minimum 12 months in the original unopened pails in dry places and at temperatures of 5°C- 25°C. Once a can has been opened, use as soon as possible.

HEALTH AND SAFETY INFORMATION

Refer to the instructions specified in the harmfulness and precautionary statements on the product packaging.Product of the safety data sheet should be treated by the rules.Refer to the nearest health facility for unexpected health problems.

LEGAL NOTES

All the information and guidelines given in this technical sheet was formed and developed through the experience in the laboratories of Momentum, and was systematically collected by our field engineers. "Momentum" has the right to make changes in the product where necessary, without notice. The information given above is valid for the product from the date of publication.It is the user's responsibility to verify the accuracy of the information. The product should be used based on the technical information form for there commended purpose. It is the responsibility of the users to implement all measures for the fulfilment of the specified requirements.The data in the technical information form is designed to give descriptions of the product performance, under specific test conditions.An important factor in product performance is the variables that may occur in the initial process which should be used as a general guide to the user. Any unauthorised use of this product not covered in the written guidelines, Momentum will not be held legally responsible.It is always the responsibility of the user to take all necessary precautions regarding specific requirements of the law set out in localand national legislation. Follow the rules of the safety information provided in the Safety Data Sheet regarding operating procedure ofthe product, protective equipment, storage, fire and first aid etc. Conditions regarding the use of this product after its end date has nowarranty. We can not accept responsibility for products past their expiry date. Responsibility can not be accepted.Please contact the Technical Service department for more detailed information about the