

HI-TECH WP-M SEAL

Şefaf Su Yalıtım Sıvısı - Transparant Waterproofing Liquid

Tanımı:

TR

Uygulandığı dış cephelerdeki emici yüzeylerde film tabakası oluşturmadan görüntüyü ve dokuyu bozmadan doğallığını koruyarak su geçirimsiz hale getiren siloxan esaslı şeffaf bir yalıtım ürünüdür. Yüzeyde film tabakası oluşturmadığından binanın ya da taşın nefes alma kapasitesini engellemez, azaltmaz ya da görüntüsünü bozmaz. Kararma ve kabartma yapmaz. Alkali dayanımı çok yüksektir ve bu nedenle yeni veya eski betonlarda rahatlıkla uygulanabilir. Uygulandığı pres tuğla, doğal, yapay taş veya sıvaların harcından dolayı oluşan tuz kusmalarını ve lekelenmelerini önler. Islanmayı engellediğinden dolayı da binaların ısı izolasyon değerinin kaybolmasını önler. Yağmurun tahribatından ve korozyonundan binayı korur. Yapıların ömrünü uzatır

Uygulama alanları:

Mineral bazlı ve emici her türlü yüzeye uygulanır. Brüt beton, siva, tuğla, briket, traverten, doğal taş, mozaik, gaz beton; kiremit vb. Yalnızca mermer, granit, cam, metal, plastik gibi emici olmayan yüzeyler ile yatay emici yüzeylerde uygulanmaz. Boyasız ve emici yüzeye sahip binaların dış duvarlarını yağmur ve etkilerinden korumak için kullanılır.

Ürün özellikleri:

- Kullanıma hazırdır.
- Solvent içermez.
- UV ışınlarına ve dış hava koşullarına dayanıklı.
- Yaşlanmadan etkilenmez.
- Kolay ve hızlı uygulama.
- Nefes alır.
- Üzeri boyanabilir

Uygulama bilgileri:

Yüzey hazırlığı:

Uygulama yapılacak yüzey kuru, sağlam ve her türlü kir, yağ, tozdan arındırılmış olmalıdır. Islak yüzeylere uygulama yapılmamalıdır. Mutlaka yüzeyin kuruması sağlanmalıdır. Yüzeyin emiciliğini azaltacak katmanlar temizlenmelidir. Uygulama yapılacak yüzeyde 1 mm den

Description:

EN

It is a siloxane-based transparent insulation product which makes water impermeable without forming a film layer, without damaging view and texture on the absorbent surfaces on which it is applied. Because it does not form a film layer on the surface, it does not prevent, diminish or distort the breathing capacity of the building or stone. Does not make blackening and swelling. Alkali resistance is very high and can be applied easily in new or old concretes. It is used to prevent the efflorescence and staining due to the application of press bricks, natural, artificial stone or plasters. Because of inhibiting wetting, it prevents the heat insulation value of buildings from being lost. It protects the building from corrosion. Also extends the life of structures.

Usage areas:

It is applied to all kinds of mineral based and absorbent surfaces. Gross concrete, plaster, brick, briquette, travertine, natural stone, mosaic, gas concrete; tile etc. It is not applicable on non-absorbent surfaces such as marble, granite, glass, metal, plastic and horizontal absorbent surfaces. It is used to protect the exterior walls of unpainted and absorbent surfaces from rain and its effects.

Product features:

- Operation is ready.
- Solvent free.
- Resistant to UV rays and weather conditions.
- It is not affected by aging.
- Easy and fast application.
- Breathes.
- Can be painted

Application:

Surface Preparation : Application surfaces must be dry, solid and all kinds of dirt, oil, dust must be cleaned. It should not be applied on wet surfaces. The surface must be dry. The layers that reduce the absorbency of the surface should be cleaned. There should not be cracks larger than 1 mm on the application surface and should be repaired if

büyük çatlaklar olmamalı, varsa onarılmalıdır.
Uygulama şekli: Uygulama yukarıdan aşağıya doğru fırça ya da püskürtme yardımıyla, en az iki kat halinde yapılmalıdır. Birinci kat uygulaması tam kuruma yapmadan yaş üstü yaş olarak ikinci kat uygulanmalı yüzeyin tam olarak doyurulması sağlanmalıdır. Uygulama sırasında yanıcı madde kullanılmamalıdır. Göz ve deri temasından kaçınılmalı, eldiven ve gözlük kullanılmalıdır

Uygulama şartı:

Birinci kat uygulaması tam kuruma yapmadan yaş üstü yaş olarak ikinci kat uygulanmalı yüzeyin tam olarak doyurulması sağlanmalıdır.
Uygulama Aleti: Rulo,fırça

Teknik özellikler:

Yoğunluk : 0,90-1,00 g/cm³
Vizkozite (25,mPa.s): 0-500
İşleme Derinliği(h,mm):<10
Renk : şeffaf
Uygulama sıcaklığı:+5,+35°C

Sarfiyat:

0,150-0,200kg / m².

Ambalaj:

1-2 ve 3 kg lık plastik bidon

Depolama:

Açılmamış orijinal ambalajında, kuru ve 5°C ila 25°C sıcaklıktaki ortamlarda 12 ay boyunca saklanabilir. Açılan ambalajlar hemen kullanılmalıdır.

there is any.

Application Method: The application should be done at least two layers top-down above via brush or spraying. The second layer should be applied before the first layer dry completely. No flammable materials should be used during application. Eye and skin contact should be avoided; gloves and goggles should be used.

Application requirement:

The first layer application should be applied to the second layer as a wet surface before drying completely.
Application Tools: Ruller,brush

Technical specifications:

Density: 0,90-1,00g / cm³
Viscosity (25, mPa.s): 0-500
Processing Depth (h, mm): <10
Applicable temperature:+5,+35 °C
Color: Transparent

Consumption:

0,150-0,200kg / m²

Packaging:

1-2 and 3 kg plastic cans,

Storage:

Can be kept for minimum 12 months in the original unopened pails in dry places and at temperatures of 5°C-25°C. Once a can has been opened, use as soon as possible.

SAĞLIK ve GÜVENLİK BİLGİLERİ

Ürün ambalajı üzerindeki zararlılık ve önlem ifadelerinde belirtilen uyarıları dikkate alınız.

Ürüne ait güvenlik bilgi formunda yazan kurallara uygun davranılmalıdır.

Beklenmeyen sağlık sorunlarında en yakın sağlık kuruluşuna başvurunuz.

SORUMLULUK BEYANI

Bu teknik föyde verilen bilgiler ve öneriler "Momentum" Laboratuvarlarının tecrübesi ve sistemli olarak toplanan saha uygulamaları doğrultusunda oluşturulmuştur. "Momentum" gerekli hallerde haber vermeksizin ürünlerde değişiklik yapma hakkına sahiptir. Yukarıda verilen bilgiler yayın tarihindeki ürün için geçerlidir. Bu veri sayfasının güncel olduğunu doğrulamak kullanıcının sorumluluğundadır. Ürün, Teknik bilgi formunda tavsiye edilen amaca uygun kullanılmalıdır. Belirtilen gereklerin yerine getirilmesi için tüm önlemleri almak kullanıcının yükümlülüğüdür. Bu teknik bilgi formundaki veriler ürünle ilgili belirli test koşulları altında ürün performans açıklamalarını vermek için tasarlanmıştır. Uygulama esnasındaki değişkenler ürün performansında önemli bir faktör olduğundan bu bilgiler kullanıcıya genel bir kılavuz olarak hizmet etmelidir. Burada yazılı olmayan uygulama kaynaklı sorunlardan dolayı "Momentum" dan yasal olarak herhangi bir sorumluluk kabul edilemez. Yerel ve Ulusal mevzuatlar ve yasalarda belirtilen gereklerin yerine getirilmesi için gereken tüm önlemleri almak daima kullanıcının sorumluluğundadır. Bu ürüne ait kullanım prosedürleri ve koruyucu ekipmanlar ,depolama, taşıma, yangın ve ilk yardım vs. gibi güvenlik bilgileri için "GÜVENLİK BİLGİ FORMU" temin ederek, kurallara uyunuz. Son kullanım koşulları bilinmediğinden bu belge Garanti belgesi değildir. Sorumluluk kabul edilmez. Ürünle ilgili daha detaylı bilgi için Teknik Servis bölümü ile irtibata geçiniz.

HEALTH AND SAFETY INFORMATION

Refer to the instructions specified in the harmfulness and precautionary statements on the product packaging.Product of the safety data sheet should be treated by the rules.Refer to the nearest health facility for unexpected health problems.

LEGAL NOTES

All the information and guidelines given in this technical sheet was formed and developed through the experience in the laboratories of Momentum, and was systematically collected by our field engineers. "Momentum" has the right to make changes in the product where necessary, without notice. The information given above is valid for the product from the date of publication.It is the user's responsibility to verify the accuracy of the information. The product should be used based on the technical information form for there commended purpose. It is the responsibility of the users to implement all measures for the fulfilment of the specified requirements.The data in the technical information form is designed to give descriptions of the product performance, under specific test conditions.An important factor in product performance is the variables that may occur in the initial process which should be used as a general guide to the user. Any unauthorised use of this product not covered in the written guidelines, Momentum will not be held legally responsible.It is always the responsibility of the user to take all necessary precautions regarding specific requirements of the law set out in localand national legislation. Follow the rules of the safety information provided in the Safety Data Sheet regarding operating procedure ofthe product, protective equipment, storage, fire and first aid etc. Conditions regarding the use of this product after its end date has nowarranty. We can not accept responsibility for products past their expiry date. Responsibility can not be accepted.Please contact the Technical Service department for more detailed information about the